

SYT+ 56 PAIRES 0,5 AWG 24 TGL

Code article : 14290114



Données techniques

Âme : cuivre nu massif $\varnothing$ 0,5 mm ou $\varnothing$ 0,8 mm

Isolation : polyéthylène

Câblage des conducteurs : torsadé par paires en couches concentriques jusqu'à 14 paires et par faisceaux au-dessus

Assemblage : ruban synthétique hydrofuge

Écran général : ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : $\varnothing$ 0,5 mm

Gaine externe : PVC gris

Tension maximale d'utilisation : 80 V AC / 110 V DC

Tension d'essai : 1500 V AC pendant 5 mn

Résistance linéique à 20°C (en boucle) :
AWG24 : $\leq 188 \Omega/\text{km}$
AWG20 : $\leq 74 \Omega/\text{km}$

Résistance d'isolement min. à +20°C : $> 1500 \text{ M}\Omega.\text{km}$

Capacité nominale à 800 Hz : maximum 80 nF/km

Impédance (Ω) : 100 +/- 20 à 1 MHz

Plage de température : de - 10°C à + 70°C

Rayon de courbure : fixe : 6 x $\varnothing$

Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
---------------------	--

Repérage conducteurs :	voir tableau dans la partie technique
------------------------	---------------------------------------

Marquage :	SYT1+ NUM
------------	-----------

Section (mm ²) :	Ø 0,5
------------------------------	-------

Composition :	56P 0,5 (AWG24)
---------------	-----------------

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	15
------------------------------------	----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	310
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	216,4
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	NF C 93-529 Câbles téléphoniques avec isolant PE et gaine PVC. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2 / EN 50265-2-1 / IEC 60332-1. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----