

TELEREPORT 2P0,6 NA IVOIRE T1000

Code article : 14320006

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

[Déclaration de performance](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme :	cuivre nu massif $\varnothing$ 0,6 mm
Isolation :	PVC
Câblage des conducteurs :	quarte étoile sous ruban synthétique
Gaine interne :	thermoplastique pour version armée
Armure :	feuilard en acier annelé
Écran général :	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé : $\varnothing$ 0,5 mm
Gaine externe :	PVC ivoire pour version non armée PVC noir pour version armée (AG4)
Tension de service :	50 V
Tension d'essai :	1500 V AC
Résistance linéique à 20°C (Ω /km) :	comprise entre 120 et 133 Ω /km
Résistance d'isolement min. à +20°C :	$\leq$ 500 M Ω .km
Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz :	comprise entre 80 et 130 nF/km

Impédance (Ω) :	(Zc) à 50 kHz : comprise entre 75 et 115
--------------------------	--

Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
------------------------	--------------------

Traction statique :	non armé : 30 N/mm ² de section cuivre armé : 110 N/mm ² de section cuivre
---------------------	---

Traction dynamique :	non armé : 70 N/mm ² de section cuivre armé : 220 N/mm ² de section cuivre
----------------------	---

Repérage conducteurs :	bleu clair / blanc rouge / bleu foncé
------------------------	--

Marquage :	TELEREPORT NF C 33-400 TELEREPORT ARME NF C 33-400
------------	---

Section (mm ²) :	Ø 0,6
------------------------------	-------

Composition :	2 x 2 x 0,6 non armé
---------------	----------------------

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	6
------------------------------------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	32
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	10,4
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	T1000
-------------------	-------

Mini de vente (TGL) :	1000
-----------------------	------

Normes et directives

Normes :	NF C 33-400 : conducteurs et câbles pour réseaux d'énergie - câbles téléreport. Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Règlementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

