TBT 2X1,5 C50

Code article : 14342002

Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	élastomère silicone blanc, sans halogène
Tension de service :	50 V maxi (TBT) selon NF C 15-559
Tension d'essai :	2000 V AC pendant 5 mn
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	13,3
Plage de température :	de - 60°C à + 180°C
Rayon de courbure :	fixe : 5 x ø
Traction statique :	15 N/mm² de section cuivre
Marquage :	M-CS-TBT
Section (mm²) :	1,5
Section complète (mm²) :	2 x 1,5
Dimensions approx. h x l (mm) :	2,8 x 5,8
(1) :	Tableau 1 (extrait de la norme EN 60598) cas des transformateurs : longueurs maximales des canalisations monophasées correspondant à une chute de tension de 5% pour une installation en 12V.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	42
Poids cuivre (kg/km) :	27,6

Conditionnement

Conditionnement :	C50
Mini de vente (TGL) :	50

Normes et directives

Normes :	UTE C 15-559 NF EN 60598-1 et 60598-2. NF C 15-100. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
RoHS :	Oui