

## CUIVRE NU 35 RECUIT (7 BRINS) C50

Code article : 14414252

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

### Données techniques

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Âme :                                               | cuivre nu recuit câblé,<br>classe 2                        |
| Résistance linéique à 20°C ( $\Omega/\text{km}$ ) : | 0,524                                                      |
| Rayon de courbure :                                 | fixe : 6 x $\varnothing$<br>à la pose : 12 x $\varnothing$ |
| Traction statique :                                 | maxi 60 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :                        | 35                                                         |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :               | 35                                                         |
| $\varnothing$ extérieur approx. (mm) :              | 7,9                                                        |
| Composition nombre de fils :                        | 7                                                          |
| Composition $\varnothing$ des fils (mm) :           | 2,52                                                       |

### Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 311 |
| Poids cuivre (kg/km) :  | 322 |

## Conditionnement

Conditionnement : C50

Mini de vente (TGL) : 50

## Normes et directives

Normes : NF C 32-013 et IEC 60228 : conducteurs en cuivre nu recuit.

## Remarques

Admis par EDF.

