

## SUBCABLE RN8F ROND 4G4+2X1,5 (20/22) TGL

Code article : 14441854

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

**Âme :**

- cuivre nu souple, classe 5 (conducteurs de phase)
- cuivre étamé souple, classe 5 (conducteurs de contrôle)

**Isolation :** mélange spécial de caoutchouc réticulé EPR qualité 3GI3, pour les conducteurs de phase et de contrôle

**Gaine externe :** mélange spécial de caoutchouc polychloroprène type EM2, noir RAL 9005

**Tension de service Uo/U :** 600 / 1000 V AC

**Tension d'essai :** 4000 V AC pendant 5 mn

**Plage de température :**  
mobile : de - 20°C à + 50°C  
fixe et protégé : de - 40°C à + 85°C

**Température max. admissible à l'âme :**  
en régime permanent :  
+ 90°C  
en régime de court-circuit :  
+ 250°C

**Rayon de courbure :**  
mobile : 6 x Ø  
fixe : 4 x Ø

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Traction statique :                   | 15 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                                |
| Traction dynamique :                  | 50 N/mm <sup>2</sup> de section cuivre                                                |
| Repérage conducteurs :                | couleurs selon HD 308, à partir de 6 conducteurs noirs numérotés blancs               |
| Marquage :                            | SUBMERSIBLE - 0,6 / 1kV Nombre de conducteurs et section - année de fabrication et CE |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :          | 4                                                                                     |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 4 G 4 + 2 x 1,5                                                                       |
| ø extérieur approx. mini (mm) :       | 22                                                                                    |
| ø extérieur approx. maxi (mm) :       | 24                                                                                    |

## Dimensions et poids

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Poids article (Kg/Km) : | 700   |
| Poids cuivre (kg/km) :  | 182,4 |

## Conditionnement

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conditionnement :     | TGL |
| Mini de vente (TGL) : | 1   |

## Normes et directives

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes :      | En accord avec HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50525-2-21 et IEC 60245-4<br>Conducteurs selon IEC 60228 classe 5.<br>Étanchéité AD8 selon NF C 15-100 et standard européen IP8.<br>Non propagation de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistance aux huiles selon IEC 60811-2-1 / NF C 15-100 AF3.<br>Résistance mécanique selon NF C 15-100 AG3.<br>RoHS : directive européenne 2011/65/UE. |
| RoHS :        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conforme CE : | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Remarques

Bonne tenue aux graisses, huiles et produits chimiques.  
Utilisable en eau de mer et en eaux industrielles chargées.

