

SUBCABLE ROND 1X70 TGL

Code article : 14442174



Données techniques

Âme : cuivre étamé souple, classe 5

Isolation : EPR qualité EI6

Gaine externe : mélange spécial réticulé type EM6, qualité alimentaire, bleu

Tension de service Uo/U : 0,6 / 1 kV

Tension d'essai : 4000 V AC

Résistance d'isolement min. à +20°C : > 10 TΩ x cm

Plage de température :
mobile : de - 25°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 90°C
dans l'eau : jusqu'à + 40°C

Température max. admissible à l'âme :
en régime permanent : + 90°C
en régime de court-circuit : + 250°C

Rayon de courbure :
mobile : 5 x ø
fixe : 3 x ø

Traction statique : 15 N/mm² de section cuivre

Repérage conducteurs : couleurs selon HD 308 S2

Marquage : CABLE 600/1000V
section - ACS - WRAS

Section (mm²) : 70

Section complète (mm²) : 1 x 70

(1) : (1) Les intensités admissibles (Iz) sont données pour
:
- pose à température ambiante de 30°C et une
température maxi à l'âme de 90°C.
Si les conditions sont différentes, il conviendra
d'appliquer des facteurs de correction selon NF C
15-100.

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 710

Poids cuivre (kg/km) : 644

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : CENELEC HD 22.12 et HD 22.16 / EN 50363-1 et 2-1.
Certification ACS(Attestation de Conformité
Sanitaire)
Obligatoire pour tout appareil en contact avec l'eau
potable destinée à la consommation humaine.
Certification WRAS (Water Regulations Advisory
Scheme)
Permet d'élaborer des critères pour l'essai des
matériaux et accessoires, afin d'évaluer leur
conformité aux spécifications et la réglementation
pour les produits approuvés en conformité avec le
règlement sur l'eau.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
