

H05 BQ-F 3G1 TGL

Code article : 14451214



Données techniques

Âme :	cuivre nu souple, classe 5
Isolation :	caoutchouc d'éthylène propylène (EPR)
Gaine externe :	polyuréthane (PUR), orange
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V AC jusqu'à 1 mm ²
Tension d'essai :	2000 V AC pendant 5 mn
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 50°C à + 90°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 200°C
Rayon de courbure :	fixe : 5 x ø
Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
Traction dynamique :	50 N/mm ² de section cuivre

Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2
------------------------	--------------------------

Marquage :	USE HAR H05 BQ-F
------------	------------------

Section (mm ²) :	1
------------------------------	---

Section complète (mm ²) :	3 G 1
---------------------------------------	-------

ø gaine externe approx. (2) (mm) :	8,5
------------------------------------	-----

Intensité en régime permanent enterré 20°C (1) (A) :	22,6
---	------

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	17
---	----

(1) :	Autres sections sur demande (1) Intensités maximales (I _z) valables pour : - pose seule sur chemins de câbles à l'air libre (30°C). Si les conditions sont différentes, il conviendra d'appliquer des facteurs de correction selon NF C 15-100.
-------	---

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	72
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	27,6
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	CENELEC HD 22.10 / VDE 0282-10 Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2. RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
