

## NSGAFOU 1,8/3KV 1X4 mm<sup>2</sup> black

Code article : 14470124

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



### Données techniques

Âme : cuivre étamé, classe 5, à brins fins

Isolation : EPR type 3GI3

Gaine externe : polychloroprène type 5GM3

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 1800 / 3000 V

Tension d'essai : 6000 V

Plage de température : à l'installation : de - 25°C à + 90°C  
fixe : de - 40°C à + 90°C

Rayon de courbure : fixe : 4 x ø

Section (mm<sup>2</sup>) : 4

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1 x 4

ø extérieur approx. (mm) : 7,4

### Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 82

---

Poids cuivre (kg/km) : 35,6

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

Normes : VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU  
1,8/3 kV.  
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
Réglementation des Produits de Construction  
305/2011.  
Euroclasse selon RPC : Eca.

---

RoHS : Oui

---