

NSGAFOU 1,8/3KV 1X10 mm² black

Code article : 14470144

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



Eca

VDE

Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	EPR type 3GI3
Gaine externe :	polychloroprène type 5GM3
Tension de service Uo/U :	1800 / 3000 V
Tension d'essai :	6000 V
Plage de température :	à l'installation : de - 25°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x ø
Section (mm ²) :	10
Section complète (mm ²) :	1 x 10
ø extérieur approx. (mm) :	9,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	159
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	96
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU 1,8/3 kV. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----
