

NSGAFOU 1,8/3KV 1X16 mm² black

Code article : 14470154

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



Eca

VDE

Données techniques

Âme : cuivre étamé, classe 5, à brins fins

Isolation : EPR type 3GI3

Gaine externe : polychloroprène type 5GM3

Tension de service U₀/U : 1800 / 3000 V

Tension d'essai : 6000 V

Plage de température :
à l'installation : de - 25°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

Rayon de courbure : fixe : 4 x Ø

Section (mm²) : 16

Section complète (mm²) : 1 x 16

Ø extérieur approx. (mm) : 10,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 219

Poids cuivre (kg/km) :	153,6
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU 1,8/3 kV. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----
