

NSGAFOU 3,6/6KV 1X6 mm² black

Code article : 14470334

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



Eca

VDE

Données techniques

Âme : cuivre étamé, classe 5, à brins fins

Isolation : EPR type 3GI3

Gaine externe : polychloroprène type 5GM3

Tension de service U₀/U : 3600 / 6000 V

Tension d'essai : 6000 V

Plage de température :
à l'installation : de - 25°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

Rayon de courbure :
fixe : 4 x Ø
occasionnellement mobile : 5 x Ø

Section (mm²) : 6

Section complète (mm²) : 1 x 6

Ø extérieur approx. (mm) : 11,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 150

Poids cuivre (kg/km) :	55,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU 3,6/6 kV. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
