



NSGAFOU 3,6/6KV 1X25 mm² black

Code article : 14470364



Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	EPR type 3GI3
Gaine externe :	polychloroprène type 5GM3
Tension de service U ₀ /U :	3600 / 6000 V
Tension d'essai :	6000 V
Plage de température :	à l'installation : de - 25°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	fixe : 4 x Ø occasionnellement mobile : 5 x Ø
Section (mm ²) :	25
Section complète (mm ²) :	1 x 25
ø extérieur approx. (mm) :	16,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	380
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	230
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU 3,6/6 kV. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
