



## NSGAFOU 3,6/6KV 1X35 mm<sup>2</sup> black

Code article : 14470374



### Données techniques

Âme : cuivre étamé, classe 5, à brins fins

Isolation : EPR type 3GI3

Gaine externe : polychloroprène type 5GM3

Tension de service U<sub>0</sub>/U : 3600 / 6000 V

Tension d'essai : 6000 V

Plage de température : à l'installation : de - 25°C à + 90°C  
fixe : de - 40°C à + 90°C

Rayon de courbure : fixe : 4 x Ø  
occasionnellement mobile : 5 x Ø

Section (mm<sup>2</sup>) : 35

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1 x 35

Ø extérieur approx. (mm) : 18,2

### Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 500

---

Poids cuivre (kg/km) : 322

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

## Normes et directives

---

Normes : VDE 0250-602 : homologation câble VDE NSGAFÖU  
3,6/6 kV.  
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
Réglementation des Produits de Construction  
305/2011.  
Euroclasse selon RPC : Eca.

---

RoHS : Oui

---

## Remarques

---

Article sur demande, consultez-nous.

---