

NSHXAFO 1,8 / 3 KV 1X150 mm² noir sans halogène

Code article : 14470624

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



VDE

LSZH

Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	mélange de caoutchouc sans halogène de type 3GI3 selon DIN VDE 0207-20
Gaine externe :	mélange de polymère HM3 sans halogène selon DIN VDE 0250-606
Tension de service Uo/U :	1800 / 3000 V
Tension d'essai :	6000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 90°C fixe : de - 25°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 10 x ø fixe : 6 x ø
Section (mm ²) :	150
Section complète (mm ²) :	1 x 150
ø extérieur approx. (mm) :	23,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1620
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	1350
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-606 : homologation câble VDE NSHXAFÖ 1,8/3 kV. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Sans halogène : faible densité et faible corrosivité des fumées en cas d'incendie pour une protection des vies et du matériel.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
