

01IQ09EGFA - BLEU SANS HALOGENE

Code article : 14483444

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : 09 = cuivre nu câblé
7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)

Isolation : polyoléfine XLPO

Câblage des conducteurs : paire, tierce ou quarte et en couches concentriques

Assemblage : ruban synthétique hydrofuge

Gaine interne : polyoléfine, résistant aux hydrocarbures aliphatiques

Armure : 2 feuillets en acier
épaisseur 0,2 mm

Écran général : ruban aluminium/polyester
avec fil de continuité
multibrins (7 x 0,20 mm)
en cuivre étamé

Gaine externe : polyoléfine bleu, résistant aux hydrocarbures aliphatiques

Tension de service : 300/500 V AC

Tension d'essai : entre conducteurs :
2000 V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
2000 V AC pendant 1 mn

Résistance d'isolement min. à +20°C :	> 200 MΩ.km
---------------------------------------	-------------

Capacité nominale entre conducteurs à 800 kHz :	< 250 nF/km
---	-------------

Self induction :	< 1 mH/km
------------------	-----------

Plage de température :	fixe : de - 40 °C à + 75 °C
------------------------	-----------------------------

Rayon de courbure :	fixe: 16 x Ø
---------------------	--------------

Traction statique :	15 N/mm ² de section cuivre
---------------------	--

Traction dynamique :	50 N/mm ² de section cuivre
----------------------	--

Repérage conducteurs :	1 paire : blanc / rouge 1 tierce : blanc / rouge / bleu 1 quarte : blanc / rouge / bleu /jaune Pour les câbles multipaires et les multitiernes, le repérage des paires et tierces est obtenu par une numérotation, soit sur le conducteur blanc ou sur la gaine de chaque élément
------------------------	--

Marquage :	Exemple : 01 IP 09 EGFA
------------	-------------------------

Section (mm ²) :	0,88
------------------------------	------

Section complète (mm ²) :	1 x 4 x 0,88
---------------------------------------	--------------

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	22,3
------------------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	235
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	38,82
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1000
-----------------------	------

Normes et directives

Normes :

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie
du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-24.
Essais : NF C 32-020.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

RoHS :

Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.