

19IP09EIFA - GRIS

Code article : 14484054

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



Données techniques

Âme :	05 = cuivre nu massif 1 x Ø 0,8 mm (0,5 mm²) 09 = cuivre nu câblé 7 x Ø 0,4 mm (0,88 mm²)
Isolation :	PVC mélange R2
Câblage des conducteurs :	paire, tierce ou quarte et en couches concentriques
Assemblage :	ruban synthétique hydrofuge
Gaine par paire ou tierce :	PVC bleu
Gaine interne :	PVC bleu résistant aux hydrocarbures aliphatiques
Armure :	2 feuilards en acier épaisseur 0,2 mm
Écran général :	ruban polyester d'assemblage + ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,20 mm) en cuivre étamé
Écran individuel par paire ou tierce :	ruban aluminium/polyester avec fil de continuité multibrins (7 x 0,20 mm) en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC bleu, résistant aux hydrocarbures aliphatiques

Tension de service : 500 V AC

Tension d'essai :
entre conducteurs :
1500 V AC pendant 1 mn
entre conducteurs et écran :
1000 V AC pendant 1 mn
entre écrans :
750 V AC pendant 1 mn

Résistance d'isolement min. à +20°C : > 500 MΩ.km

Capacité nominale entre conducteurs et blindages :
05 = 145 nF/km
09 = 160 nF/km

Self induction :
05 = 0,75 mH/km
09 = 0,75 mH/km

Plage de température : fixe : de -30 °C à +90 °C

Rayon de courbure : fixe : 15 x ø

Traction statique : 15 N/mm² de section cuivre

Traction dynamique : 50 N/mm² de section cuivre

Repérage conducteurs :
1 paire : blanc / rouge
1 tierce : blanc / rouge / bleu
Pour les câbles multipaires et les multitièces, le repérage des paires et tierces est obtenu par une numérotation, soit sur le conducteur blanc ou sur la gaine PVC de chaque élément.

Marquage : Exemple : 03 IP 09 EIFA

Section (mm²) : 0,88

Section complète (mm²) : 19 x 2 x 0,88

ø gaine externe approx. (2) (mm) : 37,5

ø gaine interne approx. (mm) : 33,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 1720

Poids cuivre (kg/km) : 348,8

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) :

1

Normes et directives

Normes :

AFNOR - M87-202 spécifications pour l'industrie du pétrole et la pétrochimie.
Non propagation de la flamme : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 C2.
Non propagation de l'incendie : IEC 60332-3-A / VDE 0472-804-C.
Résistant aux UV selon UL 1581 Section 1200.
Résistance aux hydrocarbures : NF M87-202 Annexe A
Essais : NF C 32-200.
RoHS : directive européenne 2011/65/UE.
Réglementation des Produits de Construction 305/2011.
Euroclasse selon RPC : Eca.

RoHS :

Oui