SIF/POL SERMES 1KV NOIR 1X50MM2 CL.5 IEC

Code article : 14490214

CL5 AG3 LSZH

Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	caoutchouc de silicone
Ruban séparateur :	papier d'assemblage
Gaine externe :	tresse en fibre synthétique vernie
Tension de service Uo/U :	600/1000 V
Tension d'essai :	3 kV AC
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	3,393
Plage de température :	fixe : de - 60°C à + 180°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 180°C
Rayon de courbure :	fixe : 5 x ø
Section (mm²) :	50
Section complète (mm²) :	1 x 50
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	13,8

Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	419

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	534
Poids cuivre (kg/km) :	480

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Sans halogène : IEC 60754-1 / EN 60754-1 Management de la qualité : ISO 9001 : 2008 CSQ-IMQ Bonne résistance aux chocs thermiques et UV Excellente résistance mécanique RoHS : directive européenne 2011/65/UE Reach : directive en vigueur
RoHS :	Oui