SIF/POL 1,5KV JAUNE 1X300MM2 CL.5 IEC 60331

Code article : 14490584

CL5 AG3 4 C2 LSZH 4 4

Données techniques

Âme :	cuivre étamé, classe 5, à brins fins
Isolation :	silicone PURA transparent
Ruban séparateur :	papier d'assemblage
Gaine externe :	silicone + polyester imprégné jaune
Tension maximale d'utilisation :	> 10 kV
Tension de service Uo/U :	1,5 kV
Tension d'essai :	5 kV AC
Résistance linéique à 20°c (Ω/km) :	0,0641
Plage de température :	fixe : de - 55°C à + 180°C momentanément à 210°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 180°C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x ø
Section (mm²) :	300
Section complète (mm²) :	1 x 300
ø ame conductrice approx :	23

ø extérieur approx. (mm) :	29,8
Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	1326

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	3045
Poids cuivre (kg/km) :	2880

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Sans halogène : IEC 60574-1. Corrosivité des gaz d'incendie : IEC 60754-2. Non propagateur de la flamme : IEC 60332-1 et 3. Résistance au feu : IEC 60331. Densité de fumée : IEC 61034. Management de la qualité : ISO 9001 : 2008 CSQ-IMQ. Résistance aux huiles. Bonne résistance chimique et UV. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Reach : directive en vigueur.
RoHS :	Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.