FR-N1 X1G1-AR (IRVE) 3X1X95+50 Cca NOIR TGL

Code article : 14541444

Cca AD8 C2 max +90°C CE

Données techniques

Âme :	aluminium câblé, classe 2
Isolation :	polyéthylène réticulé (XLPE)
Assemblage :	en torsade de 4 câbles monoconducteurs repérés numériquement (3 phases + neutre)
Gaine externe :	HFFR type DM01 / noir
Tension de service Uo/U :	600 / 1000V AC
Tension d'essai :	3500V AC pendant 5 mn
Plage de température :	de - 25° C à + 60°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250° C
Rayon de courbure :	fixe : 10 x D
Traction statique :	15 N/mm² de section alu
Traction dynamique :	30 N/mm² de section alu
Section (mm²) :	95

Section complète (mm²) :	3 x 95 + 50

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1598
Poids alu (kg/km) :	857

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection synthétique extrudée. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui