

FR-N1 X1G1-AR (IRVE) 3X1X150+70 Cca NOIR TGL

Code article : 14541454

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : aluminium câblé, classe 2

Isolation : polyéthylène réticulé (XLPE)

Assemblage : en torsade de 4 câbles
monoconducteurs repérés
numériquement
(3 phases + neutre)

Gaine externe : HFFR type DM01 / noir

Tension de service Uo/U : 600 / 1000V AC

Tension d'essai : 3500V AC pendant 5 mn

Plage de température : de - 25° C à + 60°C

Température max. admissible à l'âme : en régime permanent : + 90°C
en régime de court-circuit :
+ 250° C

Rayon de courbure : fixe : 10 x D

Traction statique : 15 N/mm² de section alu

Traction dynamique : 30 N/mm² de section alu

Section (mm²) : 150

Section complète (mm²) :	3 x 150 + 70
--------------------------	--------------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	2234
-------------------------	------

Poids alu (kg/km) :	1323
---------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	NF C 32-323 : câbles rigides de tension assignée Uo/U au plus égale à 0,6/1 kV sans halogène à comportement au feu amélioré, à isolation synthétique réticulée et gaine de protection synthétique extrudée. RoHS : directive européenne 2011/65/UE. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Cca - s1, d1, a1
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
