

HTA ALU 12/20 KV C33-226 1X95 NOIR

Code article : 14601244

Données techniques

Âme :	aluminium câblé, classe 2
Écran interne :	écran semi-conducteur extrudé
Isolation :	polyéthylène réticulé (XLPE)
Assemblage :	mononconducteur isolé
Écran externe :	écran semi-conducteur extrudé pelable et ruban semi-conducteur gonflable
Écran métallique :	ruban d'aluminium contrecollé à la gaine extérieure, posé en long
Gaine externe :	polyéthylène (PE) noir
Tension de service Uo/U :	12 / 20 (24) kV
Plage de température :	de - 10°C à + 50°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C

Rayon de courbure :	à l'installation : 25 x ø installé : 20 x ø
Marquage :	FABRICANT FR-N20XA8E-AR Section AL 12 / 20 kV S26 Ordre de fabrication Année Marquage métrique
Section (mm²) :	95
Section complète (mm²) :	1 x 95
Intensité en régime permanent enterré 20°c (1) (A) :	257
Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	276
Epaisseur de l'isolant (mm) :	4,7
ø sur isolant (mm) :	22
ø du conducteur (mm) :	11,2
ø d'un câble unipolaire (mm) :	30
Epaisseur de l'écran metallique (mm) :	0,3
Inductance (mH/km) :	0,39
Capacitance (µF/km) :	0,25
Courant de court-circuit max. cond. (1s. (kA)) :	9
Courant de court-circuit max. ecran. (1s. (kA)) :	2,2
Rayon courbure (Installation) (mm) :	750
Rayon courbure (Statique) (mm) :	600
Résistance max. conducteur ca 90°c (Ω/km) :	0,411
Résistance max. conducteur cc 20°c (Ω/km) :	0,32
Chute de tension (V) :	0,65

Dimensions et poids

Poids alu (kg/km) :	242

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Conducteur en aluminium, classe 2 selon IEC 60228. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1. Fabriqué selon la NF C 33-226. Isolation au polyéthylène réticulé extrudé (XLPE). Triple extrusion. Ruban semi-conducteur gonflable. Ruban d'aluminium contrecollé à la gaine extérieure. Gaine extérieure au polyéthylène (PE) résistante aux termites. Réglementation des Produits de Construction 305/2011. Euroclasse selon RPC : Eca.
RoHS :	Oui