

## HTA ALU 18/30 KV C33-226 1X400 NOIR

Code article : 14601524

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Extrait de catalogue](#)

[Déclaration de performance](#)



### Données techniques

|                                       |                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                 | aluminium câblé, classe 2                                                  |
| Écran interne :                       | écran semi-conducteur extrudé                                              |
| Isolation :                           | polyéthylène réticulé (XLPE)                                               |
| Assemblage :                          | mononconducteur isolé                                                      |
| Écran externe :                       | écran semi-conducteur extrudé pelable et ruban semi-conducteur gonflable   |
| Écran métallique :                    | ruban d'aluminium contrecollé à la gaine extérieure, posé en long          |
| Gaine externe :                       | polyéthylène (PE) noir                                                     |
| Tension de service Uo/U :             | 18 / 30 (36) kV                                                            |
| Plage de température :                | de - 10°C à + 50°C                                                         |
| Température max. admissible à l'âme : | en régime permanent :<br>+ 90°C<br>en régime de court-circuit :<br>+ 250°C |
| Rayon de courbure :                   | lors de la pose : 20 x ø                                                   |

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marquage : | FABRICANT<br>LXHILE<br>Section AL<br>18 / 30 kV<br>S26<br>Ordre de fabrication<br>Année<br>Marquage métrique |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 400 |
|------------------------------|-----|

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 1 x 400 |
|---------------------------------------|---------|

## Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 2350 |
|-------------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Poids alu (kg/km) : | 1015 |
|---------------------|------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Conducteur en aluminium, classe 2 selon IEC 60228.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1.<br>Fabriqué selon la NF C 33-226.<br>Isolation au polyéthylène réticulé extrudé (XLPE).<br>Triple extrusion.<br>Ruban semi-conducteur gonflable.<br>Ruban d'aluminium contrecollé à la gaine extérieure.<br>Gaine extérieure au polyéthylène (PE) résistante aux termites.<br>Réglementation des Produits de Construction 305/2011.<br>Euroclasse selon RPC : Eca |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

## Remarques

Article sur demande, consultez-nous.