N2XS(F)2Y 12/20 (24) kV 1X185

Code article : 14611874

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. Connectez-vous.

Page catalogue

Données techniques

Âme :	cuivre nu câblé, classe 2
Isolation :	polyéthylène réticulé (XLPE)
Écran général :	matériau semi-conducteur couvert de fils et cuivre et ruban enroulé en hélice
Gaine externe :	polyéthylène
Tension de service Uo/U :	12 / 20 (24) kV
Tension d'essai :	42 kV
Résistance d'isolement min. à +20°C :	>10^16 Ω x cm
Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C
Rayon de courbure :	15 x ø
Section (mm²) :	185
Section complète (mm²) :	1 x 185

Section de l'écran (mm) :	25
ø gaine externe approx. (2) (mm) :	37
Intensité en régime permanent enterré 20°c (1) (A) :	461
Intensité en régime permanent air libre 30°c (1) (A) :	538

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	2900
Poids cuivre (kg/km) :	2059

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Standard : VDE 0276-620 Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et VDE 0482-332-1-2 RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE
RoHS :	Oui

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.