

NA2XS2Y 6/10 (12) kV 1X95

Code article : 14612624

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : aluminium câblé, classe 2

Isolation : polyéthylène réticulé (XLPE)

Écran général : matériau semi-conducteur couvert de fils et cuivre et ruban enroulé en hélice

Gaine externe : polyéthylène

Tension de service U₀/U : 6 / 10 (12) kV

Tension d'essai : 21 kV

Résistance d'isolement min. à +20°C : >10¹⁶ Ω x cm

Plage de température : de - 20°C à + 70°C

Température max. admissible à l'âme :
en régime permanent : + 90°C
en régime de court-circuit : + 250°C

Rayon de courbure : 15 x ø

Section (mm²) : 95

Section complète (mm²) : 1 x 95

Section de l'écran (mm) :	16
---------------------------	----

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	28
------------------------------------	----

Intensité en régime permanent enterré 20°C (1) (A) :	248
---	-----

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	278
---	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	860
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	182
------------------------	-----

Poids alu (kg/km) :	276
---------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Standard : VDE 0276-620 Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et VDE 0482-332-1-2 RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
