

## NA2XS2Y 18/30 (36) kV 1X500

Code article : 14612934



### Données techniques

Âme :	aluminium câblé, classe 2
Isolation :	polyéthylène réticulé (XLPE)
Écran général :	matériau semi-conducteur couvert de fils et cuivre et ruban enroulé en hélice
Gaine externe :	polyéthylène
Tension de service U <sub>0</sub> /U :	18 / 30 (36) kV
Tension d'essai :	63 kV
Résistance d'isolement min. à +20°C :	>10 <sup>16</sup> Ω x cm
Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C
Rayon de courbure :	15 x ø
Section (mm <sup>2</sup> ) :	500
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	1 x 500

---

Section de l'écran (mm) :	35
---------------------------	----

---

∅ gaine externe approx. (2) (mm) :	53
------------------------------------	----

---

Intensité en régime permanent enterré 20°C (1) (A) :	616
--	-----

---

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	764
--	-----

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) :	3150
-------------------------	------

---

Poids cuivre (kg/km) :	394
------------------------	-----

---

Poids alu (kg/km) :	1450
---------------------	------

---

## Conditionnement

---

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

---

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

---

## Normes et directives

---

Normes :	Standard : VDE 0276-620 Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et VDE 0482-332-1-2 RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE
----------	---

---

---

RoHS :	Oui
--------	-----

---

## Remarques

---

Article sur demande, consultez-nous.

---