

NA2XS(F)2Y 6/10 (12) kV 1X50

Code article : 14612964

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	aluminium câblé, classe 2
Isolation :	polyéthylène réticulé (XLPE)
Écran général :	matériau semi-conducteur couvert de fils et cuivre et ruban enroulé en hélice
Gaine externe :	polyéthylène
Tension de service U ₀ /U :	6 / 10 (12) kV
Tension d'essai :	21 kV
Résistance d'isolement min. à +20°C :	>10 ¹⁶ Ω x cm
Plage de température :	de - 20°C à + 70°C
Température max. admissible à l'âme :	en régime permanent : + 90°C en régime de court-circuit : + 250°C
Rayon de courbure :	15 x ø
Section (mm ²) :	50
Section complète (mm ²) :	1 x 50

Section de l'écran (mm) :	16
---------------------------	----

Ø gaine externe approx. (2) (mm) :	25
------------------------------------	----

Intensité en régime permanent enterré 20°C (1) (A) :	171
---	-----

Intensité en régime permanent air libre 30°C (1) (A) :	183
---	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	850
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	182
------------------------	-----

Poids alu (kg/km) :	145
---------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Standard : VDE 0276-620 Câbles d'énergie à isolant extrudé selon IEC 60502-1 Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et VDE 0482-332-1-2 RoHS : conforme à la directive européenne 2003/11/CE
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Remarques

Article sur demande, consultez-nous.
