



## ÖLFLEX® CLASSIC 100 300 / 500 V 4X0,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15018924



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                                               |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                                                                     |
| Assemblage :                           | en couches à pas court                                                                                          |
| Gaine externe :                        | PVC gris RAL 7001                                                                                               |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                                                                     |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                                                          |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C                                       |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 15 x Ø<br>fixe : 4 x Ø                                                               |
| Mouvement de torsion dans l'éolienne : | TW-0 et TW-1                                                                                                    |
| Repérage conducteurs :                 | jusqu'à 5 conducteurs : code couleurs selon VDE<br>0293-308<br>à partir de 6 conducteurs : code couleurs ÖLFLEX |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 0,5                                                                                                             |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 4 x 0,5                                                                                                         |

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 5,7 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 54 |
|-------------------------|----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 19,2 |
|------------------------|------|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | IEC 60227-5 et EN 50525-2-51.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Bonne résistance chimique.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---