



ÖLFLEX® CLASSIC 100 300 / 500 V 2X1 mm²

Code article : 15018950



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Assemblage :	en couches à pas court
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : code couleurs selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : code couleurs ÖLFLEX
Section (mm²) :	1
Section complète (mm²) :	2 x 1

ø extérieur approx. (mm) :	5,7
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	53
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	19,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	IEC 60227-5 et EN 50525-2-51. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance chimique. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
