



## ÖLFLEX® CLASSIC 110 NOIR 3X0,75 mm²

Code article : 15020892



### Données techniques

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                 |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                                       |
| Assemblage :                           | en couches                                                                        |
| Gaine externe :                        | PVC noir RAL 9005                                                                 |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                                       |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                            |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 15°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C        |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 10 x ø<br>fixe : 4 x ø<br>chaîne porte-câbles : 15 x ø |
| Mouvement de torsion dans l'éolienne : | TW-0 et TW-1                                                                      |
| Repérage conducteurs :                 | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)                         |
| Section (mm²) :                        | 0,75                                                                              |

---

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 3 x 0,75 |
|---------------------------------------|----------|

---

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 5,7 |
|----------------------------|-----|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 55 |
|-------------------------|----|

---

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 21,6 |
|------------------------|------|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Homologation VDE n° 7030 de 2 à 65 conducteurs < à 2,5 mm <sup>2</sup> , de 2 à 7 conducteurs > à 4 mm <sup>2</sup> et de 2 à 5 conducteurs > à 25 mm <sup>2</sup> .<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Bonne résistance chimique.<br>Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).<br>Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---