

ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G1,5 mm²

Code article : 15027103

[article équivalent : 14130521](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Assemblage :	en couches
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 10 x ø fixe : 4 x ø chaîne porte-câbles : 15 x ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)

Section (mm²) : 1,5

Section complète (mm²) : 3 G 1,5

ø extérieur approx. (mm) : 6,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 84

Poids cuivre (kg/km) : 43

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Homologation VDE n° 7030 de 2 à 65 conducteurs < à 2,5 mm², de 2 à 7 conducteurs > à 4 mm² et de 2 à 5 conducteurs > à 25mm².
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Bonne résistance chimique.
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui
