

## ÖLFLEX® CLASSIC 110 7G16 mm<sup>2</sup>

Code article : 15027607

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                                 |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                                       |
| Assemblage :                           | en couches                                                                        |
| Gaine externe :                        | PVC gris RAL 7001                                                                 |
| Tension de service Uo/U :              | 300 / 500 V                                                                       |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                            |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C         |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 10 x ø<br>fixe : 4 x ø<br>chaîne porte-câbles : 15 x ø |
| Mouvement de torsion dans l'éolienne : | TW-0 et TW-1                                                                      |
| Repérage conducteurs :                 | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)                         |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Section (mm <sup>2</sup> ) :          | 16     |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 7 G 16 |
| ø extérieur approx. (mm) :            | 23,4   |

## Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 1779 |
| Poids cuivre (kg/km) :  | 1075 |

## Conditionnement

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conditionnement :     | TGL |
| Mini de vente (TGL) : | 1   |

## Normes et directives

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes :      | Homologation VDE n° 7030 de 2 à 65 conducteurs < à 2,5 mm <sup>2</sup> , de 2 à 7 conducteurs > à 4 mm <sup>2</sup> et de 2 à 5 conducteurs > à 25mm <sup>2</sup> .<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Bonne résistance chimique.<br>Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54). |
| RoHS :        | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conforme CE : | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

