

## ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 12G1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15028835

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                          |
| Isolation :                            | PVC résistant au froid                                                     |
| Gaine externe :                        | PVC gris RAL 7001, flexible à froid                                        |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                                |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                     |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 30°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 15 x Ø<br>fixe : 4 x Ø                          |
| Mouvement de torsion dans l'éolienne : | TW-0 et TW-2                                                               |
| Repérage conducteurs :                 | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293)                    |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                        |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 12 G 1,5                                                                   |
| Ø extérieur approx. (mm) :             | 12                                                                         |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 279 |
| Poids cuivre (kg/km) :  | 173 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conditionnement :     | TGL |
| Mini de vente (TGL) : | 1   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Normes :</b>      | Homologation EN 50525-2-51.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.<br>Résistant à l'ozone selon EN 50396.<br>Flexible jusqu'à - 30°C. |
| <b>RoHS :</b>        | Oui                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Conforme CE :</b> | Oui                                                                                                                                                                                                                                            |

