

ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 2X2,5 mm²

Code article : 15028838

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC résistant au froid
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001, flexible à froid
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 30°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-2
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293)
Section (mm ²) :	2,5
Section complète (mm ²) :	2 x 2,5
Ø extérieur approx. (mm) :	7,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	101
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	48
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Homologation EN 50525-2-51. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396. Flexible jusqu'à - 30°C.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

