

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 3G0,75 mm² 0,6 / 1KV

Code article : 15028976

**Données techniques**

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine externe :	PVC noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm ²) :	0,75
Section complète (mm ²) :	3 G 0,75
ø extérieur approx. (mm) :	8,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 93

Poids cuivre (kg/km) : 21,6

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1.
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO
4892-2.
Résistant à l'ozone selon EN 50396.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui