

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 4G0,75 mm² 0,6 / 1KV

Code article : 15028978



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine externe :	PVC noir RAL 9005
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm²) :	0,75
Section complète (mm²) :	4 G 0,75
Ø extérieur approx. (mm) :	9,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	108
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	29
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----