



ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 4X2,5 mm² 0,6 / <u>1KV</u>

Code article: 15029029









Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation:	PVC spécial
Gaine externe :	PVC noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x Ø fixe : 4 x Ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm²):	2,5
Section complète (mm²) :	4 x 2,5
ø extérieur approx. (mm) :	12,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	225
Poids cuivre (kg/km) :	96

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO	
	4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396.	
RoHS:	Oui	