



ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 4G10 mm² 0,6 / 1KV

Code article: 15029041









Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins		
Isolation:	PVC spécial		
Gaine externe :	PVC noir RAL 9005		
Tension de service Uo/U :	600 / 1000 V		
Tension d'essai :	4000 V		
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C		
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø		
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-1		
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)		
Section (mm²):	10		
Section complète (mm²) :	4 G 10		
ø extérieur approx. (mm) :	18,7		

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	707		
Poids cuivre (kg/km) :	384		
Conditionnement			
Conditionnement :	TGL		
Mini de vente (TGL) :	1		
Normes et directives			

Normes et directives

Normes: VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO Résistant à l'ozone selon EN 50396. RoHS: Oui Conforme CE: Oui