

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 4G10 mm²

Code article : 15037504

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine interne :	PVC gris
Armure :	tresse en fils d'acier galvanisé
Gaine externe :	PVC transparent
Tension de service U ₀ /U :	jusqu'à 1,5 mm ² : 300 / 500 V à partir de 2,5 mm ² : 450 / 750V à partir de 2,5 mm ² , en pose fixe et protégée : 600 / 1000V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x Ø fixe : 6 x Ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : code couleurs selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : code couleurs ÖLFLEX
Section (mm ²) :	10

Section complète (mm²) :	4 G 10
--------------------------	--------

ø extérieur approx. (mm) :	21,3
----------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1009
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	384
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	IEC 60227-5 et EN 50525-2-51. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance chimique. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
