

## ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 7G4 mm²

Code article : 15047307

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                      | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                         |
| Isolation :                | PVC spécial                                                               |
| Gaine interne :            | PVC gris                                                                  |
| Blindage général :         | tresse constituée de brins en acier galvanisé                             |
| Gaine externe :            | PVC transparent                                                           |
| Tension de service Uo/U :  | 300 / 500 V                                                               |
| Tension d'essai :          | 4000 V                                                                    |
| Plage de température :     | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :        | occasionnellement mobile : 20 x ø<br>fixe : 6 x ø                         |
| Repérage conducteurs :     | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)                 |
| Section (mm²) :            | 4                                                                         |
| Section complète (mm²) :   | 7 G 4                                                                     |
| ø extérieur approx. (mm) : | 16,4                                                                      |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 519 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 269 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Homologation VDE : 7030.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Bonne résistance chimique.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|