

## ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 7G0,75 mm<sup>2</sup>

Code article : 15066907



### Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine interne :	PVC gris
Blindage général :	trousse en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC transparent
Tension de service U <sub>0</sub> /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm <sup>2</sup> ) :	0,75
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	7 G 0,75

---

∅ extérieur approx. (mm) : 9,7

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 161

---

Poids cuivre (kg/km) : 102

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

**Normes :** Homologation VDE : 7030.  
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
Bonne résistance chimique.  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  
Blindage à fort taux de recouvrement.  
Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz).

---

**RoHS :** Oui

---

**Conforme CE :** Oui

---