

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 50G1,5 mm²

Code article : 15067150

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine interne :	PVC gris
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC transparent
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	50 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	27,1

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1372
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	1006
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Homologation VDE : 7030. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance chimique. Non propageur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Blindage à fort taux de recouvrement. Faible impédance de transfert (250 Ω /km max. à 30 MHz).
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----