

## ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 5G25 mm<sup>2</sup>

Code article : 15067621



### Données techniques

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                         |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                               |
| Gaine interne :                        | PVC gris                                                                  |
| Blindage général :                     | tresse en cuivre étamé                                                    |
| Gaine externe :                        | PVC transparent                                                           |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                               |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                    |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 20 x Ø<br>fixe : 6 x Ø                         |
| Repérage conducteurs :                 | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)                 |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 25                                                                        |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 5 G 25                                                                    |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ø extérieur approx. (mm) : | 30 |
|----------------------------|----|

## Dimensions et poids

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poids article (Kg/Km) : | 2090 |
|-------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 1400 |
|------------------------|------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Homologation VDE : 7030.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Bonne résistance chimique.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Blindage à fort taux de recouvrement.<br>Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30 MHz). |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|