



# ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1 mm²

Code article: 15068002











## Données techniques

Âme:	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation:	PVC spécial
Gaine interne :	PVC gris
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC transparent
Tension de service Uo/U:	300 / 500 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm²):	1
Section complète (mm²) :	2 x 1
ø extérieur approx. (mm) :	7,9

### **Dimensions et poids**

Poids article (Kg/Km) :	98
Poids cuivre (kg/km) :	56

#### Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

### Normes et directives

	VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance chimique.	
	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.	
	Blindage à fort taux de recouvrement.	
	Faible impédance de transfert (250 Ω/km max. à 30	
	MHz).	
RoHS:	Oui	