

## ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 7G1,5 mm<sup>2</sup> 1000 V

Code article : 15068744

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



### Données techniques

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                         |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                               |
| Gaine interne :                        | PVC noir RAL 9005                                                         |
| Blindage général :                     | tresse en cuivre étamé                                                    |
| Gaine externe :                        | PVC noir RAL 9005                                                         |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 600 / 1000 V                                                              |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                    |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 20 x ø<br>fixe : 6 x ø                         |
| Repérage conducteurs :                 | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)                 |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                       |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 7 G 1,5                                                                   |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 15                                                                        |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 448 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 180 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2.<br>Résistant à l'ozone selon EN 50396.<br>Blindage à fort taux de recouvrement.<br>Faible impédance de transfert (250 $\Omega$ /km max. à 30 MHz). |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|