

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 4G2,5 mm² 1000 V

Code article : 15068750

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Gaine interne :	PVC noir RAL 9005
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC noir RAL 9005
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	4000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm ²) :	2,5
Section complète (mm ²) :	4 G 2,5
ø extérieur approx. (mm) :	14,6

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	413
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	168
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250-1 et HD 627-1 S 1. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux UV et aux intempéries selon ISO 4892-2. Résistant à l'ozone selon EN 50396. Blindage à fort taux de recouvrement. Faible impédance de transfert (250 Ω /km max. à 30 MHz).
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----