

## ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G0,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15069107



### Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Ruban séparateur :	film plastique
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001
Tension de service U <sub>0</sub> /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm <sup>2</sup> ) :	0,5
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	7 G 0,5

---

∅ extérieur approx. (mm) : 7,5

---

### Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 105

---

Poids cuivre (kg/km) : 69

---

### Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

### Normes et directives

---

Normes : EN 50525-2-51.  
VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.  
Bonne résistance chimique.  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

---

RoHS : Oui

---

Conforme CE : Oui

---