



ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 7G1,5 mm²

Code article : 15069407 article équivalent : 14128644









Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation:	PVC spécial
Ruban séparateur :	film plastique
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm²):	1,5
Section complète (mm²) :	7 G 1,5

ø extérieur approx. (mm) :	9,9
Dimensions et poids	
Poids article (Kg/Km) :	192
Poids cuivre (kg/km) :	154
Conditionnement	
Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1
Normes et directives	
Normes :	EN 50525-2-51. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance chimique.
	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
RoHS:	Oui
Conforme CE:	Oui