



ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 12G1,5 mm²

Code article : 15069412

[article équivalent : 14128654](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	PVC spécial
Ruban séparateur :	film plastique
Blindage général :	tresse en cuivre étamé
Gaine externe :	PVC gris RAL 7001
Tension de service U ₀ /U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000 V cond. / tresse : 2000 V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 20 x ø fixe : 6 x ø
Repérage conducteurs :	conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)
Section (mm ²) :	1,5
Section complète (mm ²) :	12 G 1,5

ø extérieur approx. (mm) :	13
----------------------------	----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	332
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	268
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	EN 50525-2-51. VDE 0295 / IEC 60228 classe 5. Bonne résistance chimique. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
