

## ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4G6 mm²

Code article : 15069704

[article équivalent : 14128924](#)



### Données techniques

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre nu, classe 5, à brins fins                                         |
| Isolation :                            | PVC spécial                                                               |
| Ruban séparateur :                     | film plastique                                                            |
| Blindage général :                     | tresse en cuivre étamé                                                    |
| Gaine externe :                        | PVC gris RAL 7001                                                         |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | 300 / 500 V                                                               |
| Tension d'essai :                      | cond. / cond. : 4000 V<br>cond. / tresse : 2000 V                         |
| Plage de température :                 | occasionnellement mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C |
| Rayon de courbure :                    | occasionnellement mobile : 20 x ø<br>fixe : 6 x ø                         |
| Repérage conducteurs :                 | conducteurs noirs repérés par numéros blancs (VDE 0293-1)                 |
| Section (mm²) :                        | 6                                                                         |
| Section complète (mm²) :               | 4 G 6                                                                     |

---

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 14,2 |
|----------------------------|------|

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 440 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 343 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | EN 50525-2-51.<br>VDE 0295 / IEC 60228 classe 5.<br>Bonne résistance chimique.<br>Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---