ÖLFLEX® LIFT F 7G4 mm²

Code article : 15072307

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins (jusqu'à 1 mm²) cuivre nu, classe 6, à brins superfins (à partir de 1,5 mm²)
Isolation :	PVC
Gaine externe :	PVC
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V (jusqu'à 1 mm²) 450 / 750 V (jusqu'à 1,5 mm²)
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	mobile : de 0°C à + 70°C (jusqu'à 1 mm²) de - 15°C à + 70°C (à partir de 1,5 mm²)
Rayon de courbure :	mobile : 10 x épaisseur du câble
Repérage conducteurs :	jusqu'à 5 conducteurs : selon VDE 0293-308 à partir de 6 conducteurs : noir avec numéros blancs
Section (mm²) :	4
Section complète (mm²) :	7 G 4
Dim ext. larg x haut (mm) :	38,0 x 6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	589
Poids cuivre (kg/km) :	268,8

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Selon EN 50214 / VDE 0283-2 (H05VVH6-F ou H07VVH6-F) Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Répond aux exigences applicables aux câbles plats harmonisés H07VVH6-F en PVC.
Conforme CE :	Oui